

# AOK DR Composite 1" Lastvogns Møtrikspænder



Art. Nr. 518 4110

Kraftfuld letvægts lastvogns  
møtrikspænder med 6" anvil.  
Velegnet til de tunge opgaver

Vægt: 8,1 Kg.

Effekt: 2712 Nm. Maks. 3390 Nm.

Luftforbrug / tilslutning: 255 l/min. / 1/2"

Motor Rpm.: 5000

## MØTRIKSPÆNDER

## Sikkerheds instruktion

Læs sikkerhedsinstruktionen inden opstart.

Gem altid sikkerhedsinstruktionen til senere brug.

**Husk altid at anvende sikkerhedsbriller og høreværn.**

**Husk altid at anvende arbejdstøj, handsker og sikkerhedssko.**

- Brug kun værktøjet med det foreskrevne udstyr.
- Pas på med løstsiddende beklædningsgenstande og smykker.
- Anvend kun værktøjet og tilbehøret som tiltænkt.
- Check værktøj, luftforbindelse og lufttryk inden hver opstart.
- Husk at værktøjet altid skal være afbrudt før tilslutning til luftslangen.
- Afbryd for lufttilførselen før udskiftning af tilbehør, ved almindelig vedligeholdelse.
- Værktøjet må ikke bæres i luftslangen.
- Kontrollér altid arbejdsområdet inden opstart.
- Hold altid en sikkerhedsafstand på min. 1 m. til andre personer.
- Undersøg jævnligt maskine og tilbehør for slitage.
- Vibrationer samt gentagne bevægelser og ukomfortable stillinger kan give skader på hænder og arme. Sørg for korrekt arbejdsstilling og anvend evt. vibrationsdæmpende sikkerhedshandsker. (EN 388/420/ISO 10819)
- Rør aldrig roterende dele af værktøjet under brug.
- Opbevar værktøjet og tilbehør et tørt og sikkert sted.
- Alle reparationer bør udføres af autoriseret tekniker og med originale reservedele

## Vedligehold

God vedligeholdelse sikrer problemfrie arbejdsgange, følg derfor følgende betingelser:

- Partikelreenser eller vandudskiller skal anvendes.
- Tågesmører må ikke placeres mere end 10 m. fra værktøjet.
- Tilgangsluften skal være tør, da den ellers kan medføre rust og andre problemer.
- Sørg for at værktøjet oliesmøres dagligt, såfremt tågesmører ikke anvendes.
- Har værktøjet en smørenippel skal denne have 2 tryk fedt mindst hver måned.
- Sørg for at holde værktøjets overflade rent.
- Undgå der kommer snavs i værktøjet.
- Undersøg værktøjet og udskift slidte og ødelagte dele.
- Driftstrykket bør ikke overstige 6,3 bar

## Brugervejledning



- Brug kun krafttoppe beregnet til værktøjet og arbejdsopgaven.
- Brug aldrig værktøjet, hvis stiften og/ eller O-ringen på værktøjets adapteren er slidt.
- Skift til andet værktøj såfremt bolten ikke løsnes indenfor 5 sek.



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

## Specifikationer

- Produkt identitet:  
Producent: AIW-108625S  
Importør: 518 4110
- Nettovægt: 8,1Kg
- Mekanisme: Dobbelt hammer
- Værktøjs adapter: 1"DR
- Fri rotationshastighed: 5.000 Omdr./min.
- Drift moment: 2.712Nm
- Maks. Momentydelse 3.390Nm
- Gennemsnitlig luftforbrug: 0,25 m<sup>3</sup>/min.
- Lydniveau: 104 dB(A)
- Maks. Vibrationsniveau: 14.5m/s<sup>2</sup> ved tilspænding.

# MØTRIKSPÆNDER

