

AOK Composite Letvægts LUFTBOREMASKINE



Art. Nr. 518 4204

Reversibel og kraftfuld luftboremaskine
Til bore- og fræse arbejde i dæk
Inkl. 13 mm borepatron

Vægt: 0,85 Kg.

Power: 0,5 HK (372W)

Luftforbrug / tilslutning: 113 l/min. / 1/4"

Rpm.: 500 / Reversibel

Borepatron: 1,5 – 13 mm

LUFTBOREMASKINE

Sikkerheds instruktion

Læs sikkerhedsinstruktionen inden opstart.

Gem altid sikkerhedsinstruktionen til senere brug.

Husk altid at anvende sikkerhedsbriller og høreværn.

Husk altid at anvende arbejdstøj og sikkerhedsmaske ved slibearbejde.

- Brug kun værktøjet med det foreskrevne udstyr.
- Pas på med løstsiddende beklædningsgenstande og smykker.
- Anvend kun værktøjet og tilbehøret som tiltænkt.
- Check værktøj, luftforbindelse og lufttryk inden hver opstart.
- Husk at værktøjet altid skal være afbrudt før tilslutning til luftslangen.
- Afbryd for lufttilførselen før udskiftning af tilbehør, ved almindelig vedligeholdelse.
- Værktøjet må ikke bæres i luftslangen.
- Kontrollér altid arbejdsområdet inden opstart.
- Hold altid en sikkerhedsafstand på min. 1 m. til andre personer.
- Undersøg jævnligt maskine og tilbehør for slitage.
- Rør aldrig roterende dele af værktøjet under brug.
- Opbevar værktøjet og tilbehør et tørt og sikkert sted.
- Alle reparationer bør udføres af autoriseret tekniker og med originale reservedele

LUFTBOREMASKINE

Vedligehold

God vedligeholdelse sikrer problemfrie arbejdsgange, følg derfor følgende betingelser:

- Partikelrensere eller vandudskiller skal anvendes.
- Tilgangsluften skal være tør, da den ellers kan medføre rust og andre problemer.
- Sørg for at værktøjet oliesmøres jævnlige.
- Sørg for at holde værktøjets overflade rent.
- Undgå der kommer snavs i værktøjet.
- Undersøg værktøjet og udskift slidte og ødelagte dele.
- Driftstrykket bør ikke overstige 6,3 bar

Brugervejledning



- Brug kun tilbehør som er godkendt til boremaskinens hastighed og som er i overensstemmelse med producentens anbefalinger.
- Undersøg tilbehør inden brug.
- Brug altid værktøjet som beskrevet i sikkerhedsinstruktionerne.

Specifikationer

- Produkt identitet:
Producent: ADI 141305
Importør: 518 4204
- Nettovægt: 1,2 Kg
- Værktøjs adapter: 1,5 – 13 mm borepatron
Fri rotationshastighed: 500 Omdr./min. Højre og venstre løb.
- Kraft: 0,5 HP / 372 W
- Gennemsnitlig luftforbrug: 0,113 m³/min.
- Lydniveau: 85 dB(A)
- Vibrationsniveau: Mindre end 2,5 M/S²