

AOK DR SHD 3/4" Møtrikspænder



Art. Nr. 518 4266

Super HD møtrikspænder med
"Dobbelt Hammer" slagværk.
Velegnet til de mellem-tunge opgaver

Vægt: 3,7 Kg.

Effekt: 1627 Nm. Maks. 1762 Nm.

Luftforbrug / tilslutning: 190 l/min. / 3/8"

Motor Rpm.: 5500

MØTRIKSPÆNDER

Sikkerheds instruktion

Læs sikkerhedsinstruktionen inden opstart.

Gem altid sikkerhedsinstruktionen til senere brug.

Husk altid at anvende sikkerhedsbriller og høreværn.

Husk altid at anvende arbejdstøj, handsker og sikkerhedssko.

- Brug kun værktøjet med det foreskrevne udstyr.
- Pas på med løstsiddende beklædningsgenstande og smykker.
- Anvend kun værktøjet og tilbehøret som tiltænkt.
- Check værktøj, luftforbindelse og lufttryk inden hver opstart.
- Husk at værktøjet altid skal være afbrudt før tilslutning til luftslangen.
- Afbryd for lufttilførselen før udskiftning af tilbehør, ved almindelig vedligeholdelse.
- Værktøjet må ikke bæres i luftslangen.
- Kontrollér altid arbejdsområdet inden opstart.
- Hold altid en sikkerhedsafstand på min. 1 m. til andre personer.
- Undersøg jævnligt maskine og tilbehør for slitage.
- Vibrationer samt gentagne bevægelser og ukomfortable stillinger kan give skader på hænder og arme. Sørg for korrekt arbejdsstilling og anvend evt. vibrationsdæmpende sikkerhedshandsker. (EN 388/420/ISO 10819)
- Rør aldrig roterende dele af værktøjet under brug.
- Opbevar værktøjet og tilbehør et tørt og sikkert sted.
- Alle reparationer bør udføres af autoriseret tekniker og med originale reservedele

Vedligehold

God vedligeholdelse sikrer problemfrie arbejdsgange, følg derfor følgende betingelser:

- Partikelrensere eller vandudskiller skal anvendes.
- Tågesmører må ikke placeres mere end 10 m. fra værktøjet.
- Tilgangsluften skal være tør, da den ellers kan medføre rust og andre problemer.
- Sørg for at værktøjet oliesmøres dagligt, såfremt tågesmører ikke anvendes.
- Har værktøjet en smørenippel skal denne have 2 tryk fedt mindst hver måned.
- Sørg for at holde værktøjets overflade rent.
- Undgå der kommer snavs i værktøjet.
- Undersøg værktøjet og udskift slidte og ødelagte dele.
- Driftstrykket bør ikke overstige 6,3 bar

Brugervejledning

3/4 " firkant adapter



Aftrækker

Regulator:

3 x tilspænding 1 x løsne

Lufttilslutning
3/8" npt

- Brug kun krafttoppe beregnet til værktøjet og arbejdsopgaven.
- Brug aldrig værktøjet, hvis stiften og/ eller O-ringen på værktøjs adapteren er slidt.
- Skift til andet værktøj såfremt bolten ikke løsnes indenfor 5 sek.



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

Specifikationer

- Produkt identitet:
Producent: AIW-106013
Importør: 518 4266
- Nettovægt: 3,7 Kg
- Mekanisme: Dobbelt hammer
- Værktøjs adapter: ¾" DR
- Fri rotationshastighed: 5.500 Omdr./min.
- Drift moment: 1.627 Nm
- Maks. Momentydelse 1.762 Nm
- Gennemsnitlig luftforbrug: 0,08 m³/min.
- Lydniveau: 94 dB(A)
- Maks. Vibrationsniveau: 5,1 m/s² ved tilspænding.

MØTRIKSPÆNDER

