

















// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

Artikel nr.	Produkt	Funktion	Anvendelse
505 9056 505 9128 505 0196 505 9245	 Vulkaniseringsvæske 10 g, 25 g, 175 g, 500 g.	Klæbende , transparent væske til acceleration og vulkanisering af Tip Top slangelapper	Påføres efter kemisk / mekanisk raspning i et tyndt lag. Tørretid ca. 5-10 min.
505 9685 505 9692 505 9702	 Liquid Buffer 250 ml, 1000 ml, 500 ml spray.	Gummirensmiddel - kemisk raspemiddel. Fjerner slipmidler og oxyderet gummi.	Til afrensning og kemisk opraspning, ved slange- og dæk reparation.
515 9370 515 9570 515 9410	 Cement FD Fastdry 30 g, 175 g, 500 g.	Klæbende transparent væske til acceleration af TIP TOP dæk- og combilapper.	Påføres dækket efter mekanisk raspning i et mættende lag. Tørretid ca. 5-10 min.
515 9334 515 9341 515 9366 515 9389	 Cement SC-BL 30 g, 40 g, 200 g, 650 g.	Klæbende blå tyktflydende blå væske til acceleration af Tip Top nødtætningsmaterialer og OTR dæklapper.	Påføres dækket efter mekanisk raspning i et mættende lag. Tørretid ca. 10 - 15 min.
515 9028 515 9004	 Innerliner Sealer 175 g, 650 g.	Klæbende sort butylbaseret forseglers. Tætner og sikrer dækkets innerliner på overraspede områder.	Efter indbygning af dæklap, påføres det overraspede og cement indsmurte område som lappen ikke dækker.
593 0388	 Glidemiddel SE 1 L	Montagemiddel til massive truckdæk. Kan også anvendes ved montering af UHP og Run Flat dæk og som lækagesøger.	Anvendes i en opløsning med vand maks. 1:5. Påføres med forstøver eller pensel.
593 5510	 Afmonteringsvæske konzentrat 5L	Tyndflydende glidemiddel. Anvendes ved afmontering af person-, vare- og lastbildæk.	Anvendes i en opløsning med vand maks. 1:5. Påføres med forstøver eller pensel.
593 0591 593 0601	 Monteringspasta hvid. 1 kg, 3,5 kg.	Monteringspasta til person- og varebiler. God smørreevne og fortrængningsfaktor. Anvendes OE.	Påføres med blød pensel eller børste.
593 0553	 Monteringsvoks 5 kg.	Voksbaseeret montagemiddel til alufælge.	Påføres med blød pensel eller børste.
593 0577	 Monteringspasta Motorsport 3,5 kg.	Montagemiddel til den ultimative montering af dæk med lave tolerancer, herunder UHP og Run Flat dæk.	Påføres med blød pensel eller børste.
593 0508	 Monterings Creme W gul 5 Kg	Montage creme til den tunge sektor. Lastbil, traktor og EM.	Påføres med blød pensel eller børste.
593 0515	 Monterings Creme Truck 5 kg.	Specialmiddel til montering af lastbildæk.	Påføres med hård pensel eller børste.
593 0539	 Monterings Creme EM 5 kg.	Specialmiddel til montering af EM dæk.	Påføres med blød pensel eller børste.
593 0072	 Agri Lube 500 g	Klæbende montagemiddel til traktordæk. Forhindrer dækket i afskride på fælgen.	Påføres med blød pensel. Monter dækket og afvent tørretid før hjulet tages i brug. Se vejledning på emballagen.