


Nødtætning af person- og varevognsdæk



510 3610



511 1360



510 3108



510 2202



515 9334



510 1533



515 9341



Rema Tip Top SRAS

Kold vulkanisering og ekspanderende nødtætningssystem til person- og varevognsdæk.

Maks. skade 6 mm.

Maks. Load Indeks: 121.

Maks distance:

80 km.

Maks

hastighed:

80 Km/t.



Art nr.	Beskrivelse
510 3610	SRAS Nødtætningssæt
510 3108	Super Sealastic 50 stk.
515 9334	Specialcement BL 30 g tube
515 9341	Specialcement BL 40 g
511 1360	Hårdmetals fræser Ø 6 mm
510 2202	Opspændingsnål
510 1533	Nål fast

Brugervejledning



Skaden bearbejdes til cylindrisk hul maks. Ø 6 mm, med en 6 mm hårdmetals-fræser. Arbejd kun lige ind og ud.



Reparations legemet trykkes med nålen i hullet indtil der rester ca. 4 – 5 mm. Reparationslegemet trykkes herefter fri af nålen og nålen trækkes ud.



Vulkaniserende Special Cement trykkes i hullet.



Lad reparationslegemet sidde et par minutter. Skær derefter af ca. 2-3 mm over slidbane niveau.



Reparations legemet sættes på opspændingsnålen og påfør rigeligt med Special Cement.



Reparationslegemet er nu forankret indefra.

Opgradering / permanent reparation:
Se vejledning for Kør Straks Minicombi
tiptop.dk/brugervejledninger