

5059028 5050196	Vulkaniseringsvæske 25 g Vulkaniseringsvæske 175 g	Klæbende, transparent væske til acceleration og vulkanisering af Tip Top slangelapper og ventil sæder	Påføres i et tyndt lag Tørretid 5 - 10 minutter
5059692 5059702	Liquid Buffer 500 ml spray Liquid Buffer 1000 ml	Effektivt gummirensmiddel. Flydende rasp. Fjerner silikoner og andre form-slipmidler	Til afrensning før opraspning ved slange- og dækreparation
5159370 5159570 5159410	Special Cement 25 g tube Special Cement 175 g Special Cement 500 g	Klæbende blå cement til acceleration og vulkanisering af Tip Top dæklapper, Remastem og MiniCombi	Påføres i et mættende lag på raspestrukturen. Tørretid 10 - 15 minutter. Max 45 min.
5159028 5159004	InnerLiner Sealer 175 g InnerLiner Sealer 650 g	Klæbende sort butylbaseret forseglertil sikring af innerlinereren. Hæfter på Special Cement	Påføres på opraspde områder, som ikke dækkes af dæklappen.
5930388	Glidemiddel SE 1 L	Voksbaseret glidemiddel til montering af SE-dæk samt hjælpemiddel ved af- og påmontering af personbildek	Anvendes i forstøver fortyndet med vand 1:5. Gode lækagesøgende egenskaber
5935503	Glidemiddel Lube Liquid 1 L	Tyndtflydende glidemiddel til montering og demontering af person- og lastbildek	Anvendes i forstøver fortyndet med vand 1:5.
5930601	Monteringspasta hvid 3,5 kg	All-round montagemiddel til personbildek. Lille fylde. Godkendt af førende bilproducenter	Påføres med en blød pensel eller børste
5930553	Monteringsvoks rød 5 kg	Voksbaseret montagemiddel specielt til alu-fælg	Påføres med en blød pensel eller børste
5930508	Montagecreme W gul 5 kg	All-round montagemiddel til den tunge sektor - EM- og traktordæk	Påføres med en hård børste
5930515	Montagecreme Truck 5 kg	Transparent montagemiddel specielt til lastbildek	Påføres med en hård børste
5935613	Tire Tube Compound 12 kg	Sej og tung compound til udfyldning af gab mellem dæk og fælg ved oppumpning af "smalle" traktor- og EM-dæk	Brug handsker og overfyld gabet mellem dæk og fælg. Kan genanvendes
5930807 5930814	Bead Sealer 1 L Bead Sealer 5 L	Polyesterbaseret tætnings- og montagemiddel til afrensede fælg	Påføres med en blød pensel. Bør ikke anvendes sammen med andre montagemidler
5932018	Top Clean 5 kg	Effektiv håndrens udviklet i samarbejde med Dermatologisk Institut i München. Tilsat creme	Gnides i hænderne med tilsætning af lunkent vand. Anvend eventuelt dispenser
5931239 5932670 5931253	TT Seal 250 g tube TT Seal XL 1 L TT Seal XXL 30 L	Fiber- og kautsjukholdig tætningsmiddel. Forebygger og forhindrer lufttab ved punktering, som skyldes indstik	Se instruktion på emballage. Anvend den medfølgende doceringstabel
5930700	TT Super Clean 1 L	Alkalisk rensmiddel til vask af alu-fælg. Opløser bremsestøv, sod og proteiner	Anvendes opløst med vand i forhold mellem 1 : 10 og 1 : 100
5930072	TT Agri-Lube 500 g	Klæbende montagemiddel til traktordæk. Forhindrer dækket i at skride på fælgen	Påføres med en blød pensel

Art.nr.

Produkt

Funktion

Anvendelse



6050012	556 200 ml spray	Miltifunktionelt virkemiddel, som både fortrænger fugt og rust og renser og smører.	Anti-ismiddel, starter "fugtige" motorer. Indeholder ikke silicone/syre. NATO-klassificeret.
6050027	556 400 ml spray		
6050029	556 5 liter dunk		
6050035	Rustolie 300 spray	Rustopløsende virkemiddel, som indeholder MoS ₂ , der også er kendt som "krybeolie" og som deplacerer fugtindholdet rust.	Løser fastsiddende hjul, møtrikker og bolte.
6050042	Rustolie 5 liter dunk		
6050055	Brakeleen 400 ml spray	Virkemiddel til fjernelse af bremsestøv og fedt på bremse- og koblingsdele og metalflader.	Afrensning bremser samt alufælge inden montage af klæbevægte.
6050051	Brakeleen 5 liter dunk		
6050072	Silikone 400 ml spray	Smører og beskytter gummi.	Montering af smådæk. Beskytter gummilister.
6050080	Zink 500 ml spray	Galvanisk zink.	Hurtigtørrende zink til påføring på afrensede fælge.
6050106	Udstødningspasta 6 x 150 g	Hurtigtørrende, temperaturbestandigt tætningsmiddel.	Pasta til montage af udstødningsystemer.
6050137	Lækagesøger 500 ml spray	Bobledannende med luft. Angriber ikke gummi.	Til påvisning af utætheder på slanger og dæk samt trykluftsystemer.
6050162	Metalfree Paste 300 ml spray	Virkemiddel imod galvanisk tæring med en temperaturbestandighed op til 1.400 grader Celsius.	Til nav og fælge. Bag på bremseklodser.
6050909	Multilube 500 ml spray	Multi-funktionelt smøremiddel, som har blå indikator-farve i påføringsfasen. Vedblivende, hæftende smøring.	Til hjulbolte, glidere, hængsler og døre m.v. Tåler splash og ekstremt miljø